แบบ มอ. ๔

ใบอนุญาตที่ (4) ท 706-41/370

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

เลขที่ มอก. 370-2552

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 72/9 ตรอก/ซอย พูลเฉลย

ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง แสมดำ อำเภอ/เขต บางขุนเทียน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 64 (1) - 2/36

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2553 พ.ศ.

(นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนศิริชัย)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3101127065

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ .....(4) ท 706-41/370.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ใช้เหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1 ประเภทรูปทรงแคปซูล แบบถังสองส่วน ความหนาของผนังถังส่วนรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 2.58 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 326.0 มิลลิเมตร ความจุไม่เกิน 58.0 ลิตร		
2	ใช้เหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1 ประเภทรูปทรงแคปซูล แบบถังสามส่วน ความหนาของผนังถังส่วนรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 246.0 มิลลิเมตร ความจุไม่เกิน 36.5 ลิตร		
3	ใช้เหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1 ประเภทรูปทรงแคปซูล แบบถังสามส่วน ความหนาของผนังถังส่วนรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 2.38 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 300.0 มิลลิเมตร ความจุไม่เกิน 64.0 ลิตร		
4	ใช้เหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1 ประเภทรูปทรงแคปซูล แบบถังสามส่วน ความหนาของผนังถังส่วนรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 2.53 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 320.0 มิลลิเมตร ความจุไม่เกิน 75.2 ลิตร		
5	ใช้เหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1 ประเภทรูปทรงแคปซูล แบบถังสามส่วน ความหนาของผนังถังส่วนรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 2.58 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 326.0 มิลลิเมตร ความจุไม่เกิน 75.2 ลิตร		
6	ใช้เหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1 ประเภทรูปทรงแคปซูล แบบถังสามส่วน ความหนาของผนังถังส่วนรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 2.74 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 346.0 มิลลิเมตร ความจุไม่เกิน 96.0 ลิตร		
7	ใช้เหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1 ประเภทรูปทรงแคปซูล แบบถังสามส่วน ความหนาของผนังถังส่วนรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 2.84 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 359.0 มิลลิเมตร ความจุไม่เกิน 100.0 ลิตร		
8	ใช้เหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1 ประเภทรูปทรงแคปซูล แบบถังสามส่วน ความหนาของผนังถังส่วนรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 2.92 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 369.0 มิลลิเมตร ความจุไม่เกิน 74.5 ลิตร		
9	ใช้เหล็กกล้าชั้นคุณภาพ 1 ประเภทรูปทรงแคปซูล แบบถังสามส่วน ความหนาของผนังถังส่วนรูปทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 2.96 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 374.0 มิลลิเมตร ความจุไม่เกิน 133.0 ลิตร	(นายชวสิทธิ์ ต้นโพธิ์ทอง) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 4	